

ecoflex™



LA MIGLIORE LAVASCIUGA
DELLA SUA CATEGORIA



UN LIVELLO DI PRODUTTIVITÀ ANCORA PIÙ ELEVATO PER LA PULIZIA DI GRANDI AREE

La Nilfisk SC6500 è l'evoluzione della storica BR1000, che, passando per la BR1100 e la BR1100S, ha rappresentato negli ultimi 25 anni la macchina di riferimento per produttività e affidabilità nel suo segmento.

E' la scelta più indicata quando si tratta di compiere i compiti di pulizia più ardui e impegnativi. Questa macchina affidabile, veloce e produttiva, lavora infatti perfettamente negli ambienti industriali, come anche in quelli commerciali. Essendo disponibile in 4 versioni differenti, la SC6500 riesce a soddisfare diverse esigenze di pulizia: è disponibile infatti con due piste di lavaggio diverse da 100 e 130 cm e con spazzole a disco o cilindriche.

La produttività è aumentata grazie al nuovo motore di trazione in corrente alternata senza manutenzione e grazie ad una velocità di lavoro fino a 9 km/h. Il livello sonoro di soli 70 dB (A) permette poi di lavorare in aree sensibili al rumore. Questa macchina consente inoltre di ridurre i costi totali perchè non ha praticamente bisogno di manutenzione e perchè può essere dotata di sistema Ecoflex che garantisce un reale risparmio di acqua e detergente.

- Produttività: Nuovo motore in corrente alternata con un basso livello di rumorosità, trazione migliorata e velocità di lavoro di 9 km/h.
- Facilità d'uso: un solo tasto e manopole di regolazione colorate di giallo per semplificare la manutenzione giornaliera
- Pulizia Eco-Sostenibile con il sistema Ecoflex: l'operatore può scegliere la corretta intensità dell'azione lavante attraverso la regolazione delle quantità di detergente, a seconda delle esigenze di pulizia
- Alta Produttività: Serbatoio da 265 L e fino a 5 ore con batteria completamente carica.
- Soddisfa qualsiasi tipo di esigenza: 4 versioni differenti, 2 due piste di lavaggio con diverse larghezze - 100 e 130 cm - e spazzole cilindriche o a disco con differenti tipi di setola
- Facile da utilizzare: chiusura serbatoio di recupero facilitata
- Migliore controllo ed ergonomia: resistenza dello sterzo ridotta e migliore comfort e controllo di guida grazie al volante regolabile
- Sicurezza: elevate prestazioni in frenata e nuove ruote anti traccia
- Una completa gamma di accessori per le differenti applicazioni

” Efficace ed
efficiente “



Il sistema Ecoflex™ si caratterizza per il facile accesso alla tanica del detergente



Spazzole laterali retrattili (di serie sul modello cilindrico) per convogliare i detriti al centro della macchina

ecoflex™

Il sistema Ecoflex permette all'operatore di lavorare sulla base di quelle che sono le reali condizioni della superficie da trattare e sulla base del livello di pulizia richiesto; quando l'operatore incontra zone con sporco sedimentato può incrementare il flusso della soluzione detergente, la concentrazione del detergente e la pressione sulle spazzole per poi ritornare automaticamente al settaggio originale. La pulizia incontra l'ecologia



Volante e sedile regolabili per consentire un facile accesso e una maggiore ergonomia



Il serbatoio di recupero può essere inclinato per una pulizia più agevole e per accedere facilmente al vano batterie



Manopole di regolazione colorate di giallo per semplificare la manutenzione giornaliera

L’AFFIDABILITÀ È LA NOSTRA PREROGATIVA ANCHE NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

Nilfisk offre un servizio di assistenza immediata e completa, attraverso assistenza su chiamata e contratti di manutenzione personalizzabile sulla base delle effettive esigenze del cliente. Il nostro obiettivo è eliminare il fermo delle vostre attività, dando assistenza costante che vi permetta di rispettare i tempi e i costi del lavoro che dovete svolgere.

Manutenzione “Full Service”

Contratto a copertura totale. Include quattro visite preventive ed eventuali manutenzioni di carattere straordinario, ad un costo fisso. Sono incluse le spese di manodopera e viaggio, la sostituzione dei consumabili e di tutti i ricambi. Ideale per Clienti con esigenze di pulizia quotidiana continuativa ed un utilizzo molto intensivo.

“Full service” manutenzione ordinaria

Contratto inclusivo di quattro visite preventive ed eventuali extra manutenzioni di carattere ordinario, ad un costo fisso. Sono incluse le spese di manodopera e viaggio e la sostituzione dei consumabili. È la formula ideale per avere un costo chiaro e definitivo per le operazioni di manutenzione ordinaria a fronte di un utilizzo intensivo.

Manutenzione “Standard”

Contratto inclusivo di due visite preventive all’anno, sono incluse le spese di manodopera e viaggio e la sostituzione dei consumabili. È la scelta ideale per garantire le performance della macchina a fronte di un utilizzo di media intensità.

Manutenzione “Basic”

Contratto per una visita preventiva all’anno, sono incluse le spese di manodopera e viaggio e la sostituzione dei consumabili. Questo livello garantisce la rispondenza ai requisiti minimi di manutenzione, richiesti dalle normative vigenti in settori specifici.



1. Sistema Ecoflex che fornisce impostazioni personalizzabili per risparmiare acqua e detergente
2. Minigonne laterali in gomma ad alta resistenza che garantiscono una perfetta asciugatura del pavimento
3. Manopole di regolazione colorate di giallo per semplificare la manutenzione giornaliera
4. Nuovo motore di trazione in corrente alternata senza manutenzione silenzioso, affidabili e potente
5. Paraurti rotanti fissati sul telaio che garantiscono una reale protezione della testata lavante
6. Spazzole laterali retrattili (di serie sul modello cilindrico) per convogliare i detriti al centro della macchina
7. Capacità del serbatoio di 265 l che aumenta la produttività della macchina
8. Doppio motore di aspirazione (opzionale) permette una perfetta asciugatura anche su pavimenti irregolari o ad alta velocità.
9. Ruote antitraccia a miscela morbida garantiscono la stabilità e il controllo della macchina anche su pavimento bagnato
10. Il sistema con doppio freno a disco garantisce una frenata perfetta su in tutte le situazioni di utilizzo

SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione	Unità	SC6500 1100D	SC6500 1100C	SC6500 1300D	SC6500 1300C
Voltaggio	V	36	36	36	36
Potenza totale installata	W	4100	4400	5220	4400
Livello di rumorosità a 1,5 m	dB(A)	70	70	70	70
Rendimento teorico/pratico	m ² /h	9000/6300	11700/8190	9000/6300	11700/8190
Larghezza pista di pulizia	mm	1000	1000	1300	1300
Velocità massima	km/h	9	9	9	9
Serbatoio soluzione/recupero	l	265/265	265/265	265/265	265/265
Diametro spazzola/disco	mm	2x505	2 cyl.x974	3x432	2 cyl.x1184
Pressione spazzola	kg	43/90/145	38/54/90	43/90/145	38/54/90
Velocità spazzola	rpm	240	630	225	630
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	cm	187x108x148	187x121x148	187x133x148	187x141x148
Peso	kg	1266	1314	1312	1353
Peso operativo	kg	1460	1508	1506	1547

Le specifiche tecniche e i dettagli potranno subire variazioni senza preavviso.

Nilfisk-Advance S.p.A.
Sedi Operative:
Strada Comunale della
Braglia 18 – 26862 – Guardamiglio (LO)
Tel. +39 0377 414208

Via Porrettana 199141059 Zocca (MO)
marketing.it@nilfisk-advance.com
www.nilfisk.it

green
market
clean Read more on nilfisk-advance.com

 **Nilfisk**
trusted since 1906